

A-C-10

Variante con A-A-10 Eco Balance Additivo accelerante

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego: A-C-10 Eco Balance Trasparente rapido con A-A-10 Eco Balance Additivo accelerante

Caratteristiche: Riduzione dei tempi di essiccazione su superfici verticali.
Additivo A-A-10 incrementa la reazione chimica del prodotto nel quale viene utilizzato consentendo ridotti tempi di attesa prima delle operazioni di carteggiatura, lucidatura e di assemblaggio.

		3:1:1	
	Rapporto di miscela	100 vol. %	A-C-10
	Catalizzatore	33 vol. %	A-H-410, -H-430 Eco Balance Catalizzatore per smalti
	Diluizione	33 vol. %	A-A-10 Eco Balance Additivo accelerante
	Viscosità d'impiego 20°C	18-21 s	Potlife 20°C 30 min

Impiego:		Aerografo a gravità ad alta efficienza	Aerografo a gravità HVLP
Pressione al calcio	bar	2	2
all'ugello	bar		0.7
Dimensione ugello		1.3-1.4	1.3-1.4
Passate		1 ½ mani (nessun appassimento richiesto tra le mani).	
Appassimento 20°C	min	Nessun tempo di appassimento prima dell'essiccazione a forno.	
Spessore del film:	µm	40-60	

Avvertenza di sicurezza:

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: The EU limit value for this product (product category: IIB.d) in ready to use form is max 420 g/litre of VOC. The VOC content of this product is 419 g/litres.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2020

A-C-10

Variante con A-A-10 Eco Balance Additivo accelerante



A brand of BASF –
We create chemistry



Essiccazione a 20 °C

3-4 h

Essiccazione a 40 °C

30 min

Essiccazione a 60 °C

10-15 min



Avvertenza di sicurezza:

The products are suitable for professional use only.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: The EU limit value for this product (product category: IIB.d) in ready to use form is max 420 g/litre of VOC. The VOC content of this product is 419 g/litres.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2020